

OC160 - Arbeidsstroom deuropener - Mini, radiaal

Een universele radiale deuropener t.b.v. ontgrendeling van de dagschoot. De OC160 is onderdeel van de mini serie, deze serie kenmerkt zich door de beperkte inbouwdiepte van 25mm. Zonder spanning vergrendeld (arbeidsstroom).



Kenmerken

- Kleinste standaard elektrische sluitplaat voor controle over de dagschoot van insteeksloten.
- Symmetrische slotkast en voorplaat.
- Stalen vergrendelingonderdelen.
- Houdkracht 5.000N.
- Getest op 500.000 cycli.
- Voorzien van 3mm verstelbare radius schootvanger.
- Schootvanger is 6mm diep.
- Standaard universele spoel 12-24 Volt AC-DC.
- Universeel 100% belastbaar op gelijkspanning.
- Standaard voorzien van blusdiode. (polariteit ongevoelig).
- Universeel voor DIN links of DIN rechts.
- Universele eigenschappen vereenvoudigen de logistiek.
- Arbeidsstroom modellen optioneel met vrijzet pal.

Specifieke product omschrijving

De OC160 is een radiale deuropener en heeft een houdkracht van 5000N. De elektrische deuropener is voorzien van een universele spoel waardoor deze zowel op 12VDC als op 24VDC kan worden aangesloten. Door de beperkte inbouwdiepte toepasbaar in de meeste situaties.

Omschrijving toepassing

De OC160 kan standaard worden toegepast tegenover een dagschoot. De elektrische deuropener kan zowel op DIN Linkse als DIN Rechtse binnendeuren worden toegepast.

Technische specificaties

- Aansluitspanning: Universeel 12-24V DC / 100% belastbaar
- Maatvoering slotkast: 60,95 x 25,5 x 15,8 mm (H x D x B)
- Stroomafname impuls contact: 400 mA
- Stroomafname continue contact: 200mA@12VDC, 100mA@24VDC

Korte montage omschrijving

De radiale mini elektrische deuropener wordt standaard inbouw gemonteerd in het kozijn tegenover de dagschoot. De radiale deuropener kan worden voorzien van verschillende voorplaten. De schootvanger kan op het project nog 3mm worden veresteld.

